

Требования к грузовому транспортному средству для отгрузки продукции OSTEC со склада

При отгрузке товара с Распределительного Центра OSTEC необходимо использовать транспортные средства (ТС), которые соответствуют всем ниже перечисленным требованиям:

- ⦿ Высота ТС от асфальта до погрузочного пола ТС должна составлять **не менее 110 см**
- ⦿ Машины загружаются с пандуса, высота пандуса от асфальта 120 см
- ⦿ Полы должны быть ровными, внутри кузова должны отсутствовать выступы для колесных арок (при загрузке ТС паллето-местами)
- ⦿ Задняя стенка кузова должна быть жесткой
- ⦿ Тентованные машины при загрузке в навал должны иметь должное количество горизонтальных балок
- ⦿ Посторонние предметы (доски, бруски, паллеты и т.п.) должны отсутствовать
- ⦿ При загрузке в навал в ТС должны быть ремни, для стяжки груза

ТС, допускаемые к погрузке



Малотоннажное грузовое ТС
(полная масса свыше 3,5 т)



Среднетоннажное грузовое ТС
(полная масса свыше 12,0 т)



Крупнотоннажное ТС
(полная масса свыше 18,0 т)



ТС, не допускаемые к погрузке



Цельнометаллический фургон



Легковое ТС с бортовой платформой
с или без тента



Грузовое ТС с бортовой платформой
с или без тента (полная масса менее
3,5 т)

